

Big B4

Il presente documento è rilasciato ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Big B4

Identificazione del prodotto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del Regolamento UE n:305/2011:

Modello	Interasse (mm):	
BIG B4	350/100	350

Marca commerciale: **Nova Florida**

2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Radiatori metallici a installazione fissa per costruzioni, alimentati con acqua o vapore a temperatura inferiore a 120°C, alimentati da sorgente di calore esterna.

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

***Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italy***

4. Mandatario: -----

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del Regolamento UE n:305/2011:

Sistema 3

6. Prove di tipo in conformità alla norma EN 442 secondo il **sistema 3** effettuate da:

Politecnico di Milano, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

7. Prestazione dichiarata


Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco		A1	EN 442-1:2014
Rilascio di sostanze pericolose		No	
Prova in pressione		Nessuna perdita a 2400 kPa	
Temperatura superficiale		120 °C Massimi e corrispon denti alla temperatura di mandata dell'acqua	
Pressione massima di esercizio		1600 kPa	
Resistenza a pressione		Nessuna rottura a 3200 kPa	
Potenza termica nominale in W		Interasse	
		350	
	φ 30	47,2	
	φ 50	89,9	
	Km	0,6506	
	n	1,2598	
Potenza termica in diverse condizioni (curva caratteristica)		$\phi = Km \times \Delta T^n$	
Durabilità:			
Resistenza contro la corrosione		Nessuna corrosione dopo 200 h di camera umidostatica in nebbia salina.	
Resistenza della verniciatura (prova di quadrettatura)		Classe 0	

8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto di:
Fondital Spa

Ing. Cavallini Roberto
Responsabile Ufficio Tecnico

Nr. Revisione 01	Carpineda di Vobarno, 24/10/16	
------------------	--------------------------------	---

Big B4

This document is issued under the provisions of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011.

1. Unique identification code of the product-type:

Big B4

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

Model	Distances between centres (mm):	
BIG B4	350/100	350

Brandname: **Nova Florida**

2. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Metallic radiators and convectors installed in a permanent manner in construction works, fed with water or steam at temperatures below 120 °C, supplied by a remote heat source.

3. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11:

***Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italy***

4. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12: -----

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: **System 3**

6. Type tests pursuant to EN 442 standard (**system 3**) carried out by:

Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T., Notified Body n°1695

7. Declared performance

Characteristic	Performance	Harmonized technical specification	
Reaction to fire	A1	EN 442-1:2014	
Release of dangerous substances	None		
Pressure tightness	Pass (2400 kPa)		
Surface temperature	120 °C maximum, corresponding to water flow temperature		
Maximum operating pressure	1600 kPa		
Resistance to pressure	Pass (3200 kPa)		
Rated thermal outputs W	Distance between centres		
			350
	ϕ_{30}		47,2
	ϕ_{50}		89,9
	Km		0,6506
	n		1,2598
Thermal output in different operating conditions (<i>characteristic curve</i>)	$\phi = Km \times \Delta T^n$		
Durability:			
Resistance against corrosion	No corrosion after 200 h humidity		
Paint resistance	Class 0		


8. The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 7.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Fondital S.p.A.

Ing. Cavallini Roberto
Technical Department Manager

Nr. Revisione 01	Carpineda di Vobarno, 24/10/16	
------------------	--------------------------------	---

Big B4

Ta dokument je izdan v skladu z Uredbo (UE) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 9. marca 2011.

1. Enotna identifikacijska koda tipa izdelka:

Big B4

Identifikacija izdelka v skladu s 4. odstavkom 11. člena Uredbe EU št. 305/2001:

Model	Medosne razdalje (mm):	
BIG B4	350/100	350

Blagovna znamka: **Nova Florida**

2. Predvidena uporaba ali predvidene uporabe gradbenega izdelka, v skladu z usklajeno tehnično specifikacijo, kot predvideva proizvajalec:

Kovinski radiatorji s fiksnim načinom namestitve za zgradbe, napajajo se z vodo ali s paro, katerih temperatura ne sme presegati 120°C, napajajo se z zunanjim virom toplote.

3. Ime, registrirano blagovno ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s 5. odstavkom 11. člena:

***Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italija***

4. Pooblaščenec: -----

5. Sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenjene zmogljivosti gradbenega izdelka iz priloge V Uredbe EU št. 305/2011:

Sistem 3

6. Preizkusi vrste izdelka v skladu s predpisom EN 442 na osnovi **sistema 3** je izvedel:

Politehnika Milan, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

7. Deklarirana zmogljivost


Glavne lastnosti		Zmogljivost	Usklajena tehnična specifikacija	
Reakcija z ognjem		A1	EN 442-1:2014	
Oddajanje nevarnih snovi		Ne		
Preizkus s tlakom		Ni uhajanja pri 2400 kPa		
Površinska temperatura		Največ 120°C in stopinje morajo ustrezati temperaturi izhodne vode		
Najvišji delovni tlak		1600 kPa		
Odpornost za tlak		Ni poškodb pri 3200 kPa		
Nominalna toplotna moč izražena v W		Medosna razdalja		
		350		
		ϕ 30		47,2
		ϕ 50		89,9
		Km		0,6506
		n		1,2598
Toplotna moč pri različnih pogojih (značilna krivulja)		$\phi = Km \times \Delta T^n$		
Trajnost:				
Odpornost za korozijo		Ni pojava korozije po 200 urah v vlažni statični komori in solni megli.		
Odpornost barve (test prepogibanja)		Razred 0		

8. Zmogljivost proizvoda iz 1. točke je skladna z navedeno zmogljivostjo iz 7. Točke

Ta izjava o zmogljivosti se izda z ekskluzivno odgovornostjo proizvajalca iz 3. točke.

Podpisano za in v imenu:
Fondital Spa

Inž. Cavallini Roberto
Vodja tehničnega oddelka

Nr. Revisione 01	Carpineda di Vobarno, 24/10/16	
------------------	--------------------------------	---