

**Big D3**

Il presente documento è rilasciato ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Big D3**

Identificazione del prodotto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del Regolamento UE n:305/2011:

Modello	Interasse (mm):	
<b>BIG D3</b>	500/100	500
	600/100	600

Marca commerciale: **Nova Florida**

2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

***Radiatori metallici a installazione fissa per costruzioni, alimentati con acqua o vapore a temperatura inferiore a 120°C, alimentati da sorgente di calore esterna.***

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**Fondital Spa**  
**Via Cerreto, 40**  
**25179 Carpeneda di Vobarno BS**  
**Italy**

4. Mandatario: -----

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del Regolamento UE n:305/2011:

**Sistema 3**

6. Prove di tipo in conformità alla norma EN 442 secondo il **sistema 3** effettuate da:

**Politecnico di Milano, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.**

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali		Prestazione				Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco		A1				EN 442-1:2014
Rilascio di sostanze pericolose		No				
Prova in pressione		Nessuna perdita a 2400 kPa				
Temperatura superficiale		120 °C Massimi e corrispondenti alla temperatura di mandata dell'acqua				
Resistenza a pressione		Nessuna rottura a 3200 kPa Pressione massima di esercizio: 1600 kPa				
Potenza termica nominale in W/elemento		Interasse				
		500	600			
	φ 30	<b>59,5</b>	<b>67,8</b>			
	φ 50	<b>114,4</b>	<b>131,5</b>			
Potenza termica in diverse condizioni (curva caratteristica)	$\phi = K_m \times \Delta T^n$					
	Km	0,76135	0,82705			
	n	1,2813	1,2957			
Durabilità:						
Resistenza contro la corrosione		Nessuna corrosione dopo 200 h di camera umidostatica in nebbia salina.				
Resistenza della verniciatura (prova di quadrettatura)		Classe 0				

8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto di:  
**Fondital Spa**

**Ing. Gianluigi Arici**



**Big D3**

This document is issued under the provisions of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011.

1. Unique identification code of the product-type:

**Big D3**

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

Model	Distances between centres (mm):	
<b>BIG D3</b>	500/100	500
	600/100	600

Brandname: **Nova Florida**

2. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

***Metallic radiators and convectors installed in a permanent manner in construction works, fed with water or steam at temperatures below 120 °C, supplied by a remote heat source.***

3. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11:

***Fondital Spa  
Via Cerreto, 40  
25179 Carpeneda di Vobarno BS  
Italy***

4. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12: -----

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: **System 3**

6. Type tests pursuant to EN 442 standard (**system 3**) carried out by:

***Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T., Notified Body n° 1695***

7. Declared performance


Characteristic		Performance				Harmonized technical specification	
Reaction to fire		A1				EN 442-1:2014	
Release of dangerous substances		None					
Pressure tightness		Pass (2400 kPa)					
Surface temperature		120 °C maximum, corresponding to water flow temperature					
Resistance to pressure		Pass (3200 kPa) Maximum operating pressure: 1600 kPa					
Rated thermal outputs W/elem.		Distance between centres					
		500	600				
	φ <sub>30</sub>	<b>59,5</b>	<b>67,8</b>				
	φ <sub>50</sub>	<b>114,4</b>	<b>131,5</b>				
Thermal output in different operating conditions ( <i>characteristic curve</i> )	$\phi = Km \times \Delta T^n$						
	Km	0,76135	0,82705				
	n	1,2813	1,2957				
Durability:							
Resistance against corrosion		No corrosion after 200 h humidity					
Paint resistance		Class 0					

8. The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 7.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  
**Fondital S.p.A.**

**Ing. Gianluigi Arici**



**Big D3**

Niniejszy dokument został wydany zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu::

**Big D3**  
**Nova Florida**

Identyfikacja produktu zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia UE nr 305/2011:

Model		Rozstawy osi (mm):
<b>BIG D3</b>	500/100	500
	600/100	600

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Grzejniki aluminiowe do montażu stałego w budynkach, zasilane wodą lub parą o temperaturze maksymalnej 120°C, z zewnętrznego źródła ciepła.**

3. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres producenta, wymagane zgodnie z art. 11 ust. 5:

**Fondital Spa**  
**Via Cerreto, 40**  
**25179 Carpeneda di Vobarno BS**  
**Italia**

4. Upoważniony przedstawiciel: -----

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 3**

6. Norma zharmonizowana: EN 442-1:2014 Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Politecnico di Milano, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakerystyki		Właściwości użytkowe				Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Reakcja na ogień		A1				EN 442-1:2014	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych		Nie ma					
Szczelność pod działaniem ciśnienia		Wynik pozytywny (2400 kPa)					
Temperatura powierzchni		Maksymalnie 120°C					
Odporność na działanie ciśnienia		Wynik pozytywny (3200kPa) Maksymalne ciśnienie robocze: 1600 kPa					
Nominalna moc cieplna w W/element		Rozstaw osi					
			500	600			
		$\phi_{30}$	<b>59,5</b>	<b>67,8</b>			
	$\phi_{50}$	<b>114,4</b>	<b>131,5</b>				
Moc cieplna w różnych warunkach (krzywa charakterystyki)		$\phi = Km \times \Delta T^n$					
		Km	0,76135	0,82705			
		n	1,2813	1,2957			
Trwałość jako:							
Odporność na korozję		Brak korozji po 200 godzinach w wilgoci					
Odporność na słabe uderzenia		Klasa 0					

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano w imieniu:  
**Fondital Spa**

**Ing. Gianluigi Arici**



**Big D3**

El presente documento se expide en conformidad con el Reglamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2011.

1. Código de identificación único del producto-tipo:

**Big D3**

Identificación del producto en conformidad con el artículo 11, párrafo 4 del Reglamento UE n:305/2011:

Modelo		Distancia entre ejes (mm):
<b>BIG D3</b>	500/100	500
	600/100	600

Marca comercial: **Nova Florida**

2. Uso o usos previstos del producto para construcción, conforme con la relativa especificación técnica armonizada, como previsto por el fabricante:

***Radiadores metálicos de instalación fija para construcciones, alimentados con agua o vapor a temperatura inferior a 120°C, alimentados por fuente de calor externa.***

3. Nombre, denominación comercial registrada o marca registrada y dirección del fabricante de conformidad con el artículo 11, párrafo 5:

***Fondital Spa  
Via Cerreto, 40  
25179 Carpeneda di Vobarno BS  
Italia***

4. Mandatario: -----

5. Sistema de evaluación y control de la constancia de la prestación del producto para construcción señalado en el Anexo V del Reglamento UE n:305/2011:

**Sistema 3**

6. Ensayos de tipo de conformidad con la norma EN 442 según el **sistema 3** realizados por:

***Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T., Notified Body n° 1695***

7. Prestación declarada

Características esenciales		Prestación				Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego		A1				EN 442-1:2014
Emisión de sustancias peligrosas		No				
Ensayo de presión		Superada (2400 kPa)				
Temperatura superficial		120 °C Máximos y correspondientes a la temperatura de impulsión del agua				
Resistencia a la presión		Superada (3200 kPa) Presión máxima de ejercicio: 1600 kPa				
Potencia térmica nominal en W/elem.		Distancia entre ejes				
		500	600			
	φ 30	<b>59,5</b>	<b>67,8</b>			
	φ 50	<b>114,4</b>	<b>131,5</b>			
Potencia térmica en diferentes condiciones (curva característica)	$\phi = K_m \times \Delta T^n$					
	Km	0,76135	0,82705			
	n	1,2813	1,2957			
Durabilidad:						
Resistencia a la corrosión		Ninguna corrosión tras 200 h de cámara húmeda-estática en niebla salina.				
Resistencia de la pintura (prueba de cuadrículado)		Clase 0				

8. La prestación del producto señalada en el punto 1 está conforme con la prestación declarada en el punto 7.

Se expide la presente declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado en nombre de:  
**Fondital Spa**

**Ing. Gianluigi Arici**





**Big D3**

Prezentul document este eliberat în temeiul Regulamentului (UE) Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011.

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

**Big D3**

Identificarea produsului în temeiul articolului 11, paragraful 4 din Regulamentul UE nr. 305/2011:

Model	Distanță între axe (mm):	
<b>BIG D3</b>	500/100	500
	600/100	600

Marcă comercială: **Nova Florida**

2. Utilizare sau utilizări prevăzute ale produsului de construcție, în conformitate cu specificațiile tehnice aferente armonizate prevăzute de producător:

***Radiatoare metalice cu instalare fixă pentru construcții, alimentate cu apă sau abur (vapori) la o temperatură sub 120°C, alimentate de o sursă de căldură externă.***

3. Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă înregistrată și adresa producătorului, în temeiul articolului 11 paragraf 5:

***Fondital Spa  
Via Cerreto, 40  
25179 Carpeneda di Vobarno BS  
Italia***

4. Mandatar: -----

5. Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție în baza anexei V a Regulamentului UE nr.:305/2011:

***Sistem 3***

6. Testări de tip în conformitate cu norma EN 442 conform **sistemului 3** efectuate de:

***Politehnica din Milano, Laborator M.R.T., Organ notificat nr. 1695***

7. Performanță declarată

Caracteristici esențiale		Performanță				Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc		A1				EN 442-1:2014
Eliberare de substanțe periculoase		Nu				
Testare sub presiune		Trecută (2400 kPa)				
Temperatură de suprafață		120 °C Maxim și corespunde temperaturii apei de tur				
Rezistență la presiune		Trecută (3200 kPa)				
		Presiune maximă de exercițiu: 1600 kPa				
		Distanța între axe				
		500	600			
Putere termică nominală în [W/elem.]	φ 30	<b>59,5</b>	<b>67,8</b>			
	φ 50	<b>114,4</b>	<b>131,5</b>			
Putere termică în diverse condiții (curbă caracteristică)	$\phi = Km \times \Delta T^n$					
	Km	0,76135	0,82705			
	n	1,2813	1,2957			
Durabilitate:						
Rezistența la coroziune		Lipsa de coroziune după 200 h de testare în camera climatică în prezența de saruri.				
Rezistența vopselei (Proba de zgariere la vopsea)		Clasa 0				

8. Performanța produsului menționată la punctul 1 este conformă cu performanța declarată de la punctul 7.

Se eliberează prezenta declarație de performanță pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat la punctul 3.

Semnată în numele și din partea:  
**Fondital Spa**

**Ing. Gianluigi Arici**



**Big D3**

Ezen dokumentum az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU jelű 2011.március 9-i rendelet előírásai szerint került összeállításra.

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**Big D3**

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 305/2011/EU rendelet 11. cikk, 4. paragrafus alapján:

Modell	Kötéstáv (mm):	
<b>BIG D3</b>	500/100	500
	600/100	600

Gyártmány /kereskedelmi név: **Nova Florida**

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

***Fémből készült, tartós beépítésre szánt radiátorok külső hőforrásból származó 120°C alatti víz vagy gőz fűtőközeggel történő helyiségfűtésre.***

3. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk szerint:

***Fondital Spa  
Via Cerreto, 40  
25179 Carpeneda di Vobarno BS  
Italy***

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikkében meghatározott feladatok tartoznak:

---

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az 305/2011/EU rendelet V. mellékletben szereplő rendszer vagy rendszerek:

**3 rendszer alapján**

6. A terméktípusok tanúsítása az EN 442 szabvány szerint történt (**3. rendszer**) az alábbi intézet által:

***Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T., Notified Body n° 1695***

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény				Harmonizált műszaki szabványok
Tűzállóság		A1				EN 442-1:2014
Veszélyes anyag kibocsátás		Nincs				
Nyomáspróba		Megfelel (2400 kPa)				
Felületi hőmérséklet		120 °C maximum, az előremenő hőmérséklet-korlátnak megfelelően				
Nyomásállóság		Megfelel (3200 kPa)				
		Maximális üzemi nyomás: 1600 kPa				
Névleges hőleadás Wattban/tag		Kötéstáv (mm)				
		500	600			
	ϕ <sub>30</sub>	<b>59,5</b>	<b>67,8</b>			
	ϕ <sub>50</sub>	<b>114,4</b>	<b>131,5</b>			
Hőleadás egyéb esetekben ( <i>jelleggörbe</i> )	$\phi = K_m \times \Delta T^n$					
	K <sub>m</sub>	0,76135	0,82705			
	n	1,2813	1,2957			
Tartósság:						
Korrózióval szembeni ellenállás		Nem jelentkezik korrózió a sópárával telített zárt kamrában eltöltött 200 h után				
Festés ellenállóképessége		Class 0				

8. Az 1. pontban jelölt termékek megfelelnek a 7. pontban jelzett névleges műszaki tulajdonságoknak.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Aláírva a gyártó nevében és részéről:

**Fondital S.p.A.**

**Ing. Gianluigi Arici**



**Big D3**

Ky dokument është lëshuar sipas Rregullores (BE) nr. 305/2011 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të 9 marsit 2011.

1. Kodi i identifikimit të tipit të produktit:

**Big D3**

Identifikimi i produktit për sa i përket artikullit 11, paragrafi 4 i Rregullores BE Nr.:305/2011:

Modeli	Interaksi (mm):	
<b>BIG D3</b>	500/100	500
	600/100	600

Marka tregtare: **Nova Florida**

2. Përdorimi ose përdorimet e parashikuara i produktit të ndërtimit, konform me të dhënat teknike përkatëse të harmonishme, siç parashikohet nga prodhuesi:

***Radiatorë metalikë me instalim fiks për ndërtime, të mbushur me ujë ose avull me temperaturë më pak se 120°C, të furnizuar nga burim me ngrohje të jashtme.***

3. Emri, emërtimi tregtar i regjistruar ose marka e regjistruar dhe adresa e prodhuesit sipas pikës 11, paragrafi 5:

***Fondital Spa  
Via Cerreto, 40  
25179 Carpeneda di Vobarno BS  
Italy***

4. Agjenti: -----

5. Sistemi i vlerësimit dhe verifikimit të qëndrueshmërisë së produktit të ndërtimit për të cilin i bashkëngjitur këtu sipas pikës V të Rregullores BE Nr.305/2011:

***Sistemi 3***

6. Prova të tipit të konformitetit të normës EN 442 sipas **sistemit 3** të përdorur nga:

***Politecnico di Milano, Lab. M.R.T. - Organi i akredituar nr. 1695.***

7. Deklarata e performancës

Karakteristikat kryesore	Performanca	Të dhëna teknike				
Reaksioni me zjarrin	A1	EN 442-1:2014				
Nxjerrje e substancave të rrezikshme	Jo					
Prova në presion	Asnjë humbje në a 2400 kPa					
Temperatura sipërfaqësore	120 °C maksimale dhe përket me temperaturën e prurjes së ujit					
Rezistenca në presion	Asnjë çarje në 3200 kPa  Presioni maksimal në punë: 1600 kPa					
Potenca termike nominale në W/element	Interaksi					
			500	600		
	φ 30		<b>59,5</b>	<b>67,8</b>		
	φ 50		<b>114,4</b>	<b>131,5</b>		
Potenca termike në kushte të ndryshme (lakorja karakteristike)	$\phi = K_m \times \Delta T^n$					
	Km		0,76135	0,82705		
	n	1,2813	1,2957			
Rezistenca:						
Rezistenca kundër gërryerjes	Asnjë gërryerje pas 200 orësh me dhomë lagështi-statike në mjegull kripore.					
Rezistenca e lyerjes (prova e kontrollit)	Kategoria 0					

8. Performanca e produktit në të cilën nga pika 1 është konform me deklaratën e performancës sipas pikës 7.

Lëshohet kjo deklaratë performance nën përgjegjësinë e vetme të prodheusit sipas pikës 3.

Firmosur në emër dhe në llogari të:  
**Fondital Spa**

**Ing. Gianluigi Arici**



**Big D3**

Käesolev dokument antakse välja vastavuses 09.03.2011.a. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Reglemendi (EC) nr 305/2011 .

1. Toode identifitseerimise ühine kood, tüüp: **Big D3**

Toode identifitseerimine on vastavuses EC Reglemendi nr 305/2001 art. 11 p. 4

Mudel:		Vahemaa telgede vahel (mm):
<b>BIG D3</b>	500/100	500
	600/100	600

Kaubamärk: **Nova Florida**

2. Tootja poolt ette nähtud kasutusala või kasutusala vastavalt kooskõlastatud tehnilistele andmetele.

**Statsionaarsed metallist raditoorid struktuuridele, mille kütmine teostatakse vee või auru abil temperatuuril alla 120C välise soojusallika olemasolul.**

3. Tootja nimetus, registreeritud kaubanimetus või kaubamärk ja aadress on vastavuses art. 11 p.5

**Fondital Spa**  
**via Cerreto 40**  
**25179 Carpenedo di Vobarno Brescia**  
**Italia**

4. Esindaja: -----

5. EC Reglemendi nr 305/2011 lisa V toodud ehitustoode hindamise ja kontrolli süsteem

**Süsteem 3**

6. Süsteem 3 tüüpkatsetused on läbi viinud vastavalt normi EN 442 nõuetele

**Politecnico di Milano, Lab. M.R.T, volitatud organ nr 1695**

7. Avaldatud tehnilised andmed:

Põhilised andmed		Kasutusandmed				Kooskõlastatud tehnilised andmed
Tuleohtlikkus		A1				EN 442-1:2014
Ohtlike ainete emissioon		Ei ole				
Katsetused rõhu all		Läbitud (2400 kPa)				
Pealispinna temperatuur		maks. 120 C				
Vastupidavuse katsetus		Läbitud (3200 kPa)				
		Maksimaalne töö rõhk: 1600 kPa				
		Vahemaa telgede vahel				
		500	600			
Nominaalne soojavõimsus Wt/elem.	φ 30	<b>59,5</b>	<b>67,8</b>			
	φ 50	<b>114,4</b>	<b>131,5</b>			
Soojusvõimsus muudel tingimustel (Tehniliste andmete kõver)		φ = Km x ΔT <sup>n</sup>				
		Km	0,76135	0,82705		
		n	1,2813	1,2957		
Vastupidavus						
Vastupidavus korrosioonile		Korrosioonikindlus niiskes keskkonnas 200 tundi				
Värvi vastupidavus		Klass 0				

8.. Toode kasutusandmed, mis on toodud sõnatud punktis 1, vastavad avaldatud punktis 7 andmetele.

Käesolev deklaratsioon antakse välja tootja ainuvastavuse all, mis on toodud p. 3.


Alla kirjutanud nimel:

**Fondital Spa**

**Insener Gianluigi Arici**





	<b>EKSPLOATĀCIJAS RAKSTURLIELUMU DEKLARĀCIJA</b>	<b>Nr.251</b>	<b>LV</b>
	<b>Big D3</b>		

Šis dokuments ir izdots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Reglamentu №305/2011 no 2011. gada 9. marta.

1. Vienotais produkta tipa identifikācijas kods: **Big D3**

Produkta identifikācija saskaņā ar ES Reglamenta №305/2011 11. panta 4. paragrāfu:

Modelis:	Starpasis (mm):	
<b>BIG D3</b>	500/100	500
	600/100	600

Zīmols: **Nova Florida**

2. Ražotāja paredzētā produkta izmantošana telpās saskaņā ar atbilstošu harmonizētu tehnisko specifikāciju:

**Metāla radiatori ar standarta uzstādi telpām, kas strādā ar ūdens vai tvaika, kur temperatūra ir zemāka par 120°C, palīdzību, kas ieplūst no ārējā siltuma avota.**

3. Ražotāja osaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētais zīmols un adrese saskaņā ar 11. panta 5. paragrāfu:

**Fondital Spa**

**Čerreto iela 40**

**25179 Karpeneda-di-Vobarno BS**

**Itālija**

4. Aģents : -----

5. Produkta ekspluatācijas raksturlielumu pastāvības vērtējuma un kontroles sistēma telpām, kas paredzēta ar ES Reglamenta №305/2011 V pielikumu:

**Sistēma 3**

6. Tipiskos atbilstības izmēģinājumus pēc EN 442 standarta atbilstoši **sistēmai 3** veica:

**Politecnico di Milano, Lab. M.R.T, akreditēts sertifikācijas orgāns №1695**

7. Deklarētie ekspluatācijas raksturojumi

Pamata raksturojumi		Vērtības				Harmonizētā tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni		A1				EN 442-1:2014
Bīstamo vielu izmešana		Nav				
Izmēģinājumi zem spiediena		Iziets (2400 kPa)				
Virspusējā temperatūra		Maksimums 120 °C, kas atbilst padotā ūdens temperatūrai				
Izturība pret spiedienu		Iziets (3200 kPa) Maksimālais darba spiediens: 1600 kPa				
Nominālā siltumjauka vatos/elem.		Vahemaa telgede vahel				
		500	600			
	φ 30	<b>59,5</b>	<b>67,8</b>			
	φ 50	<b>114,4</b>	<b>131,5</b>			
Siltumjauka dažādos apstākļos (raksturīgā līkne)	$\phi = Km \times \Delta T^n$					
	Km	0,76135	0,82705			
	n	1,2813	1,2957			
Ekspluatācijas ilgums						
Izturība pret koroziju		Pēc 150 stundu darba sāls miglā korozijas nav				
Izturība pret nelieliem sitieniem		Klase 0				

8. Produkta raksturojumi, kas minēti 1. punktā, atbilst raksturojumiem, kas deklarēti 7. punktā.

Šī ekspluatācijas raksturojumu deklarācija tiek izdota 3. punktā minētā ražotāja atbildībā.

Parakstīts kompānijas **Fondital Spa**

vārdā un pēc tās pieprasījuma

**Inženieris Gianluigi Arici**

**Big D3**

Ta dokument je izdan v skladu z Uredbo (UE) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 9. marca 2011.

1. Enotna identifikacijska koda tipa izdelka:

**Big D3**

Identifikacija izdelka v skladu s 4. odstavkom 11. člena Uredbe EU št. 305/2001:

Model	Medosne razdalje (mm):	
<b>BIG D3</b>	500/100	500
	600/100	600

Blagovna znamka: **Nova Florida**

2. Predvidena uporaba ali predvidene uporabe gradbenega izdelka, v skladu z usklajeno tehnično specifikacijo, kot predvideva proizvajalec:

***Kovinski radiatorji s fiksnim načinom namestitve za zgradbe, napajajo se z vodo ali s paro, katerih temperatura ne sme presežati 120°C, napajajo se z zunanjim virom toplote.***

3. Ime, registrirano blagovno ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s 5. odstavkom 11. člena:

**Fondital Spa**  
**Via Cerreto, 40**  
**25079 Carpeneda di Vobarno BS**  
**Italija**

4. Pooblaščenec: -----

5. Sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenjene zmogljivosti gradbenega izdelka iz priloge V Uredbe EU št. 305/2011:

**Sistem 3**

6. Preizkusi vrste izdelka v skladu s predpisom EN 442 na osnovi **sistema 3** je izvedel:

**Politehnika Milan, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.**

7. Deklarirana zmogljivost

Glavne lastnosti		Zmogljivost				Usklajena tehnična specifikacija
Reakcija z ognjem		A1				EN 442-1:2014
Oddajanje nevarnih snovi		Ne				
Preizkus s tlakom		Ni uhajanja pri 2400 kPa				
Površinska temperatura		Največ 120°C in stopinje morajo ustrezati temperaturi izhodne vode				
Odpornost za tlak		Ni poškodb pri 3200 kPa Najvišji delovni tlak: 1600 kPa				
Nominalna toplotna moč izražena v W/elem.		Medosna razdalja				
		500	600			
	ϕ 30	<b>59,5</b>	<b>67,8</b>			
	ϕ 50	<b>114,4</b>	<b>131,5</b>			
Toplotna moč pri različnih pogojih (značilna krivulja)		$\phi = K_m \times \Delta T^n$				
	Km	0,76135	0,82705			
	n	1,2813	1,2957			
Trajnost:						
Odpornost za korozijo		Ni pojava korozije po 200 urah v vlažni statični komori in solni megli.				
Odpornost barve (test prepogibanja)		Razred 0				

8. Zmogljivost proizvoda iz 1. točke je skladna z navedeno zmogljivostjo iz 7. Točke

Ta izjava o zmogljivosti se izda z ekskluzivno odgovornostjo proizvajalca iz 3. točke.

Podpisano za in v imenu:  
**Fondital Spa**

**Inž. Gianluigi Arici**



**Big D3**

Ovaj dokument je izdat u skladu sa Uredbom (EEC) Br. 305/2011 Evropskog Parlamenta i Saveta od dana 9 marta 2011.

1. Jedinstveni identifikacioni broj vrste proizvoda: **Big D3**

Identifikacija proizvoda u skladu sa cl. 11, paragraf 4 Uredbe EEC br:305/2011:

Model	Udaljenost (mm):	
<b>BIG D3</b>	500/100	500
	600/100	600

Trgovačka marka: **Nova Florida**

2. Nameravana upotreba i upotrebe građevinskog proizvoda u skladu sa primenjenom harmonizovanom tehničkom specifikacijom, predviđenom od strane proizvođača :

***Nepokretni metalni radijatori za građevine koji rade na vodu ili paru temperature nize od 120°C, napajaju se spoljnim izvorom toplote.***

3. Naziv, registrovani trgovački naziv ili marka i adresa proizvođača u skladu sa članom 11, paragraf 5:

***Fondital Spa  
Via Cerreto, 40  
25079 Carpeneda di Vobarno BS  
Italy***

4. Ovlašteni predstavnik: -----

5. Sistem ocenjivanja i provera kontinuiranosti svojstava građevinskog proizvoda kako je određeno u prilogu V, Uredbe EEC br:305/2011:

***Sistem 3***

6. Ispitivanja u skladu sa standardom EN 442 na osnovu **systema 3**, obavljena su od strane:

***Politecnico di Milano, Laboratorija M.R.T. - Notified Body n° 1695.***

7. Svojstva koja se izjavljuju

Bitne karakteristike	Svojstva	Usaglasena tehnicka				
Reakcija na vatru	A1	EN 442-1:2014				
Ispustanje opasnih supstanci	Ne					
Ispitivanje pod pritiskom	Bez gubitaka na 2400 kPa					
Povrsinska temperatura	120 °C Maksimalna temperatura i koja odgovara protoku vode					
Maksimalni radni pritisak	1600 kPa					
Otpornost na pritisak	Nema pucanja na 3200 kPa					
Nominalna toplotna snaga u W	Udaljenost					
			500	600		
	ϕ 30		<b>59,5</b>	<b>67,8</b>		
	ϕ 50		<b>114,4</b>	<b>131,5</b>		
	Km		0,76135	0,82705		
	n		1,2813	1,2957		
Nominalna toplotna snaga pod razlicitim uslovima	$\phi = K_m \times \Delta T_n$					
Trajanje:						
Otpornost na koroziju	Nema korozije posle 200 h vlažne komore sa slanom maglom.					
Otpornost premazivanja (ispitivanje putem	Klasa 0					

8. Svojstvo proizvoda pod tackom 1 je usaglaseno sa izjavljenim svojstvima pod tackom 7.

Ova izjava o svojstvima izdata je uz iskljucivu odgovornost proizvođjaca identifikovanog pod tackom 3.

Za proizvođjaca i u njegovo ime potpisao:  
**Fondital Spa**

**Inz.**  
**Gianluigi Arici**

