


VIRGO RBTFS

НАВІСНИЙ КОТЕЛ З ЗАКРИТОЮ КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ ТА ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ,
ОДНОКОНТУРНИЙ, З ВБУДОВАНИМ 3-ХОДОВИМ КЛАПАНОМ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО БОЙЛЕРА (ОПЦІЯ)



- Керування 2 типами систем сонячних колекторів серійно
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, системою сонячних колекторів або сигналізації блокування
- Вбудований 3-ходовий клапан
 - Первинний монотермічний теплообмінник
 - Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
 - Розширювальний бак опалення на 7 літрів
 - Автоматичний байпас
 - 3-швидкісний насос з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
 - Сумісний із терморегулятором smart SPOT



СЕНСОРНИЙ ІНТЕРФЕЙС


- Налаштування температури гарячої води та опалення
- Налаштування режиму роботи
- Відображення стану системи сонячних колекторів

Доступні моделі:



Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність	Клас енергоефективності	Ш x В x Г мм	Вага брутто кг
			Повна потужність (Qn), кВт	Опалення приміщення		
RBTFS 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CVNXX2RF24	25,5		420x750x315	35,50
	LPG	CVNXX3RF24				
RBTFS 28	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CVNXX2RF28	30,5		420x750x315	36,50
	LPG	CVNXX3RF28				
RBTFS 32	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CVNXX2RF32	33,0		420x750x315	37,00
	LPG	CVNXX3RF32				

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ



- | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|---|
| M | Подаюча магістраль опалення (3/4") | RB | Зворотня магістраль бойлера (1/2") |
| MB | Подаюча магістраль бойлера (1/2") | R | Зворотня магістраль системи опалення (3/4") |
| G | Вхід газу (1/2") | | |





Технічні дані	ОД-ВІМ.	RBTF5 24	RBTF5 28	RBTF5 32
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	24	29	31
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	77	77	78
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	25,5	30,5	33,0
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	23,7	28,6	30,8
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	12,5	13,5	16,0
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	93,0	93,7	93,4
ККД на потужності 30% (47°C зворотня магістраль)	%	90,2	90,6	91,0
Ємність розширювального баку системи опалення	л	7	7	7
Клас по викидам Nox	-	3	3	3
Клас електрозахисту	IP	X5D	X5D	X5D

Зображення	Опис	Код
	Фальшпанель для труб та кранів	0COPETUB03
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03
	Коаксіальний комплект D60/100 L=1м (для котлів TFS)	0KITCONC00
	Базовий комплект роздільного димоходу	0SDOPPIA13
	Комплект кранів 90°	0KITIDBA11
	Комплект кранів з фільтром KC-KRB-CT-RBT	0KITRUBI05
	Комплект керування контуром сонячних колекторів	0KITSOLC08

Зображення	Опис	Код
	Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	0KITZONE05
	Датчик температури системи сонячних колекторів	PSPTMILL00
	Комплект кришки та ТЕНів для зовнішньої установки	0KITCOPE03
	Комплект кришки для зовнішньої установки	0KITCOPE04
	Коаксіальний димохід викиду диму/забору повітря тип B22	0ATTCOVE04

Опції що постачаються в комплекті

Зображення	Опис
	Датчик температури бойлера 3 м

Примітка: за біль детальною інформацією зверніться до сайту www.novaflorida.com

